

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extender-lindy-150m-cat-6-displayport-i-usb-kvm-hdbaset-z-ir-rs232-p-272221.html>



Extender LINDY 150m Cat.6 DisplayPort i USB KVM HDBaseT z IR/RS232

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 607,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPSJM |
| Kod producenta | 446040 |
| Kod EAN | 4002888393850 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Napięcie stałe:** 24 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Szerokość odbiornika:** 14 cm
- **Waga odbiornika:** 1,8 cm, 800 g
- **Szerokość nadajnika:** 14 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,5 cm
- **Wysokość nadajnika:** 1,8 cm
- **Głębokość nadajnika:** 6,5 cm
- **Waga transmitera:** 800 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,02 kg
- **Wysokość opakowania:** 185 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** EU, UK, US, AU
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Liczba portów USB 1.1:** 5
- **Port RS-232:** 2
- **Typ portu USB:** USB Type-A/USB Type-B
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Nadajnik typu wideo port:** DisplayPort

-
- **Typ portu nadajnika lokalnego wideo:** DisplayPort
 - **Port nadajnika lokalnego wideo:** Tak
 - **Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki:** USB
 - **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
 - **Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz:** USB
 - **Odbiornik lokalna wideo port:** DisplayPort
 - **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
 - **Ilość lokalnych portów wideo odbiornika:** 1
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 HHz
- **Diody LED:** Zasilanie

Moc:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Napięcie stałe:** 24 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość odbiornika:** 14 cm
- **Waga odbiornika:** 1,8 cm, 800 g
- **Szerokość nadajnika:** 14 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,5 cm
- **Wysokość nadajnika:** 1,8 cm
- **Głębokość nadajnika:** 6,5 cm
- **Waga transmitera:** 800 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,02 kg
- **Wysokość opakowania:** 185 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** EU, UK, US, AU
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Liczba portów USB 1.1:** 5

-
- **Port RS-232:** 2
 - **Typ portu USB:** USB Type-A/USB Type-B

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Nadajnik:

- **Nadajnik typu wideo port:** DisplayPort
- **Typ portu nadajnika lokalnego wideo:** DisplayPort
- **Port nadajnika lokalnego wideo:** Tak
- **Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki:** USB
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1

Odbiornik:

- **Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz:** USB
- **Odbiornik lokalna wideo port:** DisplayPort
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Ilość lokalnych portów wideo odbiornika:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak