

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extralink-24-portowy-poe-injector-24x-100mb-s-r-p-217485.html>

Extralink 24 Portowy PoE Injector 24x 100Mb/s R



Cena	219,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBIFG
Kod producenta	EX.2015
Kod EAN	5902560362015
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Napięcie:** 24 - 57 V
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Szerokość produktu:** 482,6 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Wysokość produktu:** 44,3 mm
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 24
- **Wejścia RJ-45:** 24
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 48
- **Ostrzeżenia:** Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu.
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

-
- **Napięcie:** 24 - 57 V
 - **Power over Ethernet:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 482,6 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Wysokość produktu:** 44,3 mm
- **Głębokość produktu:** 25 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 24
- **Wejścia RJ-45:** 24
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 48

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikaj kontaktu z wodą., Produkt może być drażniący dla skóry i oczu.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak