

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extralink-piorun-3000va-2100w-inwerter-czysta-sinusoida-napiecie-akumulatora-24vdc-p-169926.html>



## Extralink Piorun 3000VA/2100W Inwerter, Czysta sinusoida, napięcie akumulatora 24VDC

Cena	<b>747,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR9016</b>
Kod producenta	<b>EX.31155</b>
Kod EAN	<b>5905090331155</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoidalny
- **Napięcie:** 12 / 145 - 275 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne:** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Rodzaj prądu:** DC-to-AC
- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Typ zasilacza:** Automatyczny
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Zabezpieczenia:** Zabezpieczenie termiczne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** Tak
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją:** Tak
- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny, DC
- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem.

### Specyfikacja:

---

## Cechy:

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoidalny
- **Napięcie:** 12 / 145 - 275 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 4 ms
- **Napięcie operacyjne:** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Rodzaj prądu:** DC-to-AC
- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Typ zasilacza:** Automatyczny
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus

## Konstrukcja:

- **Zabezpieczenia:** Zabezpieczenie termiczne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** Tak
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją:** Tak

## Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Głębokość produktu:** 345 mm

## Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

## Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny, DC

## Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem.