

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extralink-poe-injector-16-portowy-16x-100mb-s-rj45-obudowa-rack-p-213254.html>

Extralink PoE Injector 16 Portowy 16x 100Mb/s RJ45, Obudowa Rack



Cena	171,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODOE
Kod producenta	EX.1995
Kod EAN	5902560361995
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie:** 12 - 48 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 44,3 mm
- **Szerokość produktu:** 482,6 mm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia RJ-45:** 16
- **Wejścia RJ-45:** 16
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 32

Specyfikacja:

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Zasilanie

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie:** 12 - 48 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Power over Ethernet:** 48 V

Waga i rozmiary:

-
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
 - **Głębokość produktu:** 25 mm
 - **Waga produktu:** 1 kg
 - **Wysokość produktu:** 44,3 mm
 - **Szerokość produktu:** 482,6 mm

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia RJ-45:** 16
- **Wejścia RJ-45:** 16
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 32