

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extralink-switch-poe-chiron-pro-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l3-zarządzalny-370w-p-174967.html>

Extralink Switch PoE Chiron Pro 24x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, L3, zarządzalny, 370W



Cena	994,25 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZF1
Kod producenta	EX.19737
Kod EAN	5903148919737

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienne
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP snooping, DHCP client
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Poziom hałasu:** 37,5 dB
- **Relingi:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Możliwość sztaplowania:** Nie

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP snooping, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3

Sieć:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **przekierowywanie IP:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Poziom hałasu:** 37,5 dB

Dane opakowania:

- **Relingi:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
 - **Obsługa PoE:** Tak