

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extralink-victor-switch-poe-8x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-port-konsolowy-150w-zarzadzalny-p-175260.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Extralink VICTOR | Switch PoE | 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Port Konsolowy, 150W, Zarządzalny

Cena	389,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZBF
Kod producenta	EX.8222
Kod EAN	5902560368222
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** System, Link, PoE, Zasilanie, Działanie
- **Montaż DIN na szynie:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Układ:** 1U
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Przycisk reset:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L4
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

-
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Wysokość opakowania:** 49 mm
 - **Głębokość opakowania:** 185 mm
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** DC
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Minimalna wielkość zamówienia:** 1 szt.
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 150 W
 - **Przejście Power over Ethernet (PoE):** Nie
 - **Power over Ethernet:** 48 V
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** System, Link, PoE, Zasilanie, Działanie
- **Montaż DIN na szynie:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Nie
- **Układ:** 1U
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wpisy adresu MAC:** Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC

Cechy zarządzania:

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L2/L4
 - **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 49 mm
- **Głębokość opakowania:** 185 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** DC

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Minimalna wielkość zamówienia:** 1 szt.

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 150 W
- **Przejście Power over Ethernet (PoE):** Nie
- **Power over Ethernet:** 48 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do

wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.