

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ezviz-h5-4g-2k-kamera-ip-do-monitoringu-p-162250.html>

## Ezviz H5 4G 2K Kamera IP do monitoringu

Cena	<b>321,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0086</b>
Kod producenta	<b>H5 4G 2K</b>
Kod EAN	<b>6941545633800</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Waga produktu:** 482 g
- **Szerokość produktu:** 93 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Bicie serca:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 95 °C
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Głębokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 856 g
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 197 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

- 
- **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 86°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 102°
  - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Prędkość przepływu danych:** 3Mbps
  - **Suma megapikseli:** 3 MP
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Długość stałej ogniskowej:** 4 / 6 mm
  - **Liczba soczewek:** 2

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Pobór mocy:** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Waga produktu:** 482 g
- **Szerokość produktu:** 93 mm

### Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
- **Bicie serca:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 95 °C

### Sieć:

- **Generacja sieci mobilnej:** 4G

- 
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
  - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Łączność z siecią komórkową:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 856 g
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 197 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 86°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 102°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx

#### Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

#### Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 3Mbps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak

- 
- **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

**System obiektywów:**

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 / 6 mm
- **Liczba soczewek:** 2