

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ezviz-h6c-pro-3k-kamera-ip-do-monitoringu-p-162474.html>



Ezviz H6c Pro 3K Kamera IP do monitoringu

Cena	278,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0084
Kod producenta	H6c Pro 3K
Kod EAN	6941545634388
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Waga produktu:** 213 g
- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 88,2 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 72 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 55°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
 - **Kąt obrotu:** 340°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, REACH, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kulisty
- **Typ mocowania:** Biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 213 g
- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 88,2 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

-
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
 - **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 72 Mbit/s
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Głębokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 104°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Kąt obrotu:** 340°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 53°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, REACH, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak