

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ezviz-h80x-dual-4k-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-2160-px-p-162188.html>



EZVIZ H80x Dual 4K Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	517,20 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK2
Kod producenta	39928154
Kod EAN	6941545635774
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kulisty
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 630 g
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WEP, WPA-PSK, WPA2
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Nie
- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

-
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 176 mm
 - **Szerokość opakowania:** 194 mm
 - **Wysokość opakowania:** 205 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Przewody:** DC
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Szablon montażowy:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Zakres częstotliwości:** 2400 - 2483,5 Hz
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 103°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, RoHS, REACH, WEEE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Kulisty
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Waga produktu:** 630 g
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WEP, WPA-PSK, WPA2
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Nie
- **Wsparcie systemu Chmury:** EZVIZ Cloud

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz

Wydajność:

- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 176 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Przewody:** DC
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Zakres częstotliwości:** 2400 - 2483,5 Hz

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 103°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 2
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, RoHS, REACH, WEEE