

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/falownik-huawei-sun2000-40ktl-m3-p-169980.html>

Falownik Huawei SUN2000-40KTL-M3



Cena	13 709,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6105
Kod producenta	SUN2000-40KTL-M3
Kod EAN	5904905302021
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Maksymalne napięcie wejściowe:** 1100 V
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 40000 W
- **Wydajność:** 98,7%
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Bezpieczeństwo:** EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
- **Prąd wyjściowy:** 57,8 A
- **Regulowane napięcie wyjściowe:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadprądowe
- **Rodzaj prądu:** DC-to-AC
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzna
- **Porty RS-485:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przeznaczenie:** Panel słoneczny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Wysokość produktu:** 530 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Waga produktu:** 43 kg
- **Szerokość produktu:** 640 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 60 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne napięcie wejściowe:** 1100 V
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 40000 W
- **Wydajność:** 98,7%
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Bezpieczeństwo:** EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
- **Prąd wyjściowy:** 57,8 A
- **Regulowane napięcie wyjściowe:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadprądowe

-
- **Rodzaj prądu:** DC-to-AC
 - **Typ zasilacza:** Zewnętrzna
 - **Porty RS-485:** 1
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Przeznaczenie:** Panel słoneczny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 530 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Waga produktu:** 43 kg
- **Szerokość produktu:** 640 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.