

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-i10sd-wideodomofon-2-mp-czarny-srebrny-p-202213.html>



Fanvil I10SD wideodomofon 2 MP Czarny, Srebrny

Cena	326,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9049
Kod producenta	I10SD
Kod EAN	6937295602616

Opis produktu

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kolor:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Moc głośnika:** 1 W
- **Ilość głośników:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.723, G.726-32, G.729B, G.729A, G.711u, G.711a, G.729ab
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia (pionowy):** 49,6°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Min. Oświetlenie:** 40 lx
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 5 mm (1 / 5")
- **Kąt widzenia w poziomie:** 63,3°

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Głośnik:** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Sterowniki wideo:** H.264
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Kolor:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Stopień ochrony IP:** IP54

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm

Cechy zarządzania:

- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Moc głośnika:** 1 W
- **Ilość głośników:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.723, G.726-32, G.729B, G.729A, G.711u, G.711a, G.729ab

Kamera:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia (pionowy):** 49,6°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Min. Oświetlenie:** 40 lx
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 5 mm (1 / 5")
- **Kąt widzenia w poziomie:** 63,3°