

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-i55a-wideodomofon-17-8-cm-7-stal-nierdzewna-p-248467.html>



Fanvil i55A wideodomofon 17,8 cm (7") Stal nierdzewna

Cena	710,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKX1
Kod producenta	I55A
Kod EAN	6937295603415

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kolor:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Ilość przycisków:** 5
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przeznaczenie:** Pozioma
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 21 mm
- **Głębokość produktu:** 124 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm
- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 257 mm
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.729ab, G.711u, G.722, iLBC, G.711a, VAD
- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc głośnika:** 2 W
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

-
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kolor:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Ilość przycisków:** 5

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przeznaczenie:** Pozioma
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 21 mm
- **Głębokość produktu:** 124 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm

Cechy zarządzania:

- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Głębokość opakowania:** 175 mm
- **Szerokość opakowania:** 257 mm
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.729ab, G.711u, G.722, iLBC, G.711a, VAD
- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc głośnika:** 2 W

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1