

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-pa2s-gateway-kontroler-10-100-mbit-s-p-212497.html>

Fanvil PA2S gateway/kontroler 10, 100 Mbit/s



Cena **476,64 zł**

Dostępność **Dostępny duża ilość**

Numer katalogowy **WLONONWCR9061**

Kod producenta **PA2S**

Kod EAN **6937295602586**

Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** G.729B, G.729A, G.722, OPUS, G.711u, G.711a
- **Typ mocowania:** Montaż biurkowy / ścienny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Status, Sieć
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 113 mm
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Głębokość produktu:** 28 mm
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Pełny duplex:** Tak
- **Panel sterowania:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 114 mm
- **Głębokość opakowania:** 58 mm
- **Szerokość opakowania:** 147 mm
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Mikrofon:** 3,5 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.729B, G.729A, G.722, OPUS, G.711u, G.711a

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Montaż biurkowy / ścienny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Status, Sieć

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 113 mm
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Głębokość produktu:** 28 mm

Ochrona:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Pełny duplex:** Tak

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 114 mm
- **Głębokość opakowania:** 58 mm
- **Szerokość opakowania:** 147 mm

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Mikrofon:** 3,5 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.