

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-pn24-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-fast-ethernet-10-100-czarny-p-212715.html>



## Fanvil PN24 łącza sieciowe Nie zarządzany Fast Ethernet (10/100) Czarny

Cena	<b>1 025,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKZR</b>
Kod producenta	<b>491575</b>
Kod EAN	<b>6937295605143</b>

### Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 189,8 mm
- **Waga produktu:** 2,53 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 535 mm
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Diody LED:** Sieć, Zasilanie

#### Moc:

- **Prąd wejściowy:** 3 A

- 
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 189,8 mm
- **Waga produktu:** 2,53 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 230 mm
- **Szerokość opakowania:** 535 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

**Światłowód:**

- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m