

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-pn8-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-fast-ethernet-10-100-czarny-p-212704.html>



Fanvil PN8 łącza sieciowe Nie zarządzany Fast Ethernet (10/100) Czarny

Cena	617,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKZ3
Kod producenta	486280
Kod EAN	6937295605105

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Sieć
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemysłowy
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 66 mm
- **Wysokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Sieć

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
 - **Prąd wejściowy:** 1.5 A
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 66 mm
- **Wysokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Światłowód:

- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m