

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-pn8-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-fast-ethernet-10-100-czarny-p-212704.html>



## Fanvil PN8 łącza sieciowe Nie zarządzany Fast Ethernet (10/100) Czarny

Cena	<b>614,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKZ3</b>
Kod producenta	<b>486280</b>
Kod EAN	<b>6937295605105</b>

### Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Sieć
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemysłowy
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 66 mm
- **Wysokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Sieć

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

- 
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
  - **Prąd wejściowy:** 1.5 A
  - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 66 mm
- **Wysokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

**Światłowód:**

- **Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy):** 300 m