

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-w712-gateway-kontroler-10-100-1000-mbit-s-p-212683.html>



## Fanvil W712 gateway/kontroler 10, 100, 1000 Mbit/s

Cena	<b>1 698,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKXT</b>
Kod producenta	<b>W712</b>
Kod EAN	<b>6937295604115</b>

### Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** G.729A, G.722, G.711a, G.729ab, G.726-32, G.711u, G.723, iLBC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 26,3 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SRTP
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Panel sterowania:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 424 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.729A, G.722, G.711a, G.729ab, G.726-32, G.711u, G.723, iLBC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

#### Moc:

- 
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
  - **Obsługa PoE:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 26,3 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm

**Ochrona:**

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SRTP

**Cechy zarządzania:**

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

**Wydajność:**

- **Panel sterowania:** Nie

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 424 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm

**Protokoły:**

- **Serwer DHCP:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1