

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fiberhome-s4820-28t-x-ac-p-9295.html>

Fiberhome S4820-28T-X-AC



Cena	1 081,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILFBHSWI0003
Kod producenta	8310639
Kod EAN	6975489914220

Opis produktu

- Czujnik temperatury: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Układ: 1U
- Diody LED: Status, Stand-by, Link, LAN
- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Głębokość produktu: 190 mm
- Waga produktu: 3,8 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCPv6 snooping, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP Option 82
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Pełny duplex: Tak
- Liczba VLANs: 4096
- Typ mapowania VLAN: Mapowanie VLAN 1:1, Mapowanie sieci VLAN N:1
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Mapowanie VLAN
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 Telnet
- Złącze światłowodowe: SFP+
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
- Port konsoli: RJ-45
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Przepustowość: 96 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie