

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fiberhome-s4820-28t-x-ac-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-szar-p-175206.html>



FiberHome S4820-28T-X-AC łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny, Szary

Cena	564,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROEPB
Kod producenta	8310639
Kod EAN	6975489914220

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Status, Stand-by, Link, LAN
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Czujnik temperatury:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP Option 82, DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Typ mapowania VLAN:** Mapowanie sieci VLAN N:1, Mapowanie VLAN 1:1
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

-
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 ping, IPv6 Telnet, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Złącze światłowodowe:** SFP+
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16384 wejścia
 - **Przepustowość:** 96 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Status, Stand-by, Link, LAN
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Czujnik temperatury:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,8 kg
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP Option 82, DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Liczba VLANs:** 4096

-
- **Typ mapowania VLAN:** Mapowanie sieci VLAN N:1, Mapowanie VLAN 1:1

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 ping, IPv6 Telnet, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16384 wejścia
- **Przepustowość:** 96 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie