

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fiberhome-s4820-28t-x-pe-ac-p-9302.html>

Fiberhome S4820-28T-X-PE-AC



Cena	1 666,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILFBHSWI0002
Kod producenta	8310640
Kod EAN	6975489914237

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Diody LED: Zasilanie, Stand-by, LAN, PoE, Link, Status
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Czujnik temperatury: Tak
- Układ: 1U
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Pobór mocy (max): 400 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Waga produktu: 4 kg
- Głębokość produktu: 290 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client, DHCP Option 82, DHCPv6 snooping, DHCP server
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 4096
- Typ mapowania VLAN: Mapowanie sieci VLAN N:1, Mapowanie VLAN 1:1
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 portal, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 Telnet
- Złącze światłowodowe: SFP+

-
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Przepustowość: 96 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE
 - Obsługa Multicast: Tak