

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fiberhome-s5800-28t-x-ac-p-9301.html>

Fiberhome S5800-28T-X-AC



Cena	1 825,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILFBHSWI0001
Kod producenta	8317790
Kod EAN	6975489914244

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Diody LED: LAN, Prędkość, Link, Zasilanie, Stand-by
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Układ: 1U
- Materiał obudowy: Metal
- Czujnik temperatury: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 4 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 310 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Dziennik operacji użytkownika: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zakres temperatur (eksploatacja): 100 - 240 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- Liczba VLANs: 4096
- Pełny duplex: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Typ mapowania VLAN: Mapowanie sieci VLAN N:1, Mapowanie VLAN 1:1
- Procesor wbudowany: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemienny
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Złącze światłowodowe: SFP+
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Port konsoli: RJ-45
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24

-
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość: 96 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 256 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak