

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/firewall-zyxel-usgflex200hp-8xwan-lan-spi-firewall-6500-mbps-max-ipsec-vpn-100-p-201712.html>



Firewall Zyxel USGFLEX200HP 8xWAN/LAN SPI firewall: 6500 Mbps Max. IPsec VPN: 100

Cena	3 400,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUZYXFIR0009
Kod producenta	USGFLEX200HP-EU0101F
Kod EAN	4718937622795
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Prąd wejściowy:** 3.42 A
- **Pobór mocy (max):** 62 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 19 V
- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 272 mm
- **Waga produktu:** 1,52 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Liczba VLANs:** 32
- **Emisja ciepła:** 191,9 BTU/h
- **Wysokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,68 kg
- **Szerokość opakowania:** 427 mm
- **Przewody:** Zasilanie
- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Przepustowość VPN:** 1200 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 5000 Mbit/s
- **Przepustowość IPS/IDS:** 2000 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 1,2 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 5 Gbit/s
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu., Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności.

Specyfikacja:

Moc:

-
- **Prąd wejściowy:** 3,42 A
 - **Pobór mocy (max):** 62 W
 - **Napięcie wejściowe DC:** 19 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 272 mm
- **Waga produktu:** 1,52 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 32

Wydajność:

- **Emisja ciepła:** 191,9 BTU/h

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 247 mm
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,68 kg
- **Szerokość opakowania:** 427 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Przepustowość VPN:** 1200 Mbit/s
- **Przepustowość Firewall:** 5000 Mbit/s

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość IPS/IDS:** 2000 Mbit/s
- **Przepustowość VPN:** 1,2 Gbit/s
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 5 Gbit/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu., Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności.