

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/firewall-zyxel-usgflex50hp-gold-bundle-1-yr-gold-security-pack-5xwan-lan-spi-firewall-2000-mbps-max-p-201715.html>



Firewall ZyXel USGFLEX50HP Gold bundle (+ 1 YR Gold Security Pack) 5xWAN/LAN SPI Firewall: 2000 Mbps Max. IPSec VPN: 20 PoE

Cena	2 007,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUZYXFIR0034
Kod producenta	USGFLEX50HP-EU0102F
Kod EAN	4718937638307
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Głębokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Waga produktu:** 880 g
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie DDoS:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Jednoczesne połączenia SSL / VPN (maksymalnie):** 15
- **Liczba tuneli vpn:** 10
- **Wi-Fi:** Nie
- **Jednocześnie użytkownicy:** 15 użyt.
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 655130 h
- **Syslog:** Tak
- **Emisja ciepła:** 40,92 BTU/h
- **Głębokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 276 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Wysokość opakowania:** 185 mm
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1, v2c, v3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall:** 20000
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 0,35 Gbit/s

-
- **Przepustowość VPN:** 0,09 Gbit/s

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wentylator:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Waga produktu:** 880 g
- **Wysokość produktu:** 33 mm

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Zabezpieczenie DDoS:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Jednoczesne połączenia SSL / VPN (maksymalnie):** 15
- **Liczba tuneli vpn:** 10
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Jednocześnie użytkownicy:** 15 użyt.
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 655130 h
- **Syslog:** Tak
- **Emisja ciepła:** 40,92 BTU/h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 98 mm
- **Szerokość opakowania:** 276 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Wysokość opakowania:** 185 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1, v2c, v3

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall:** 20000
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 0,35 Gbit/s
- **Przepustowość VPN:** 0,09 Gbit/s