

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/firewall-zyxel-usglite60ax-1xwan-5xlan-wifi-6-spi-firewall-2000-mbps-max-ipsec-vpn-3-p-201702.html>



Firewall Zyxel USGLITE60AX 1xWAN 5xLAN WiFi 6 SPI firewall: 2000 Mbps Max. IPsec VPN: 3

Cena	789,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUZYXFIR0002
Kod producenta	USGLITE60AX-EU0101F
Kod EAN	4718937637706
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Nośniki:** Flash
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 31 W
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Waga produktu:** 707 g
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 5
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

-
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
 - **Prędkość przekazywania:** 2000 Mpps
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Jednoczesne połączenia:** 20000
 - **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 2 Gbit/s
 - **Routing oparty na regułach:** Tak
 - **Wydajność:** 2 Gbit/s
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 266 mm
 - **Waga opakowania:** 1,17 kg
 - **Wysokość opakowania:** 73 mm
 - **Szerokość opakowania:** 259 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,48 kg
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Nie
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **SFP WAN:** Nie
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 7,3 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 24 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
 - **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
 - **Waga netto kartonu dostawczego:** 1,48 kg
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
 - **Wysokość palety (morze):** 2,2 m
 - **Wysokość palety (powietrze):** 2,2 m
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec

Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Nośniki:** Flash
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

-
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
 - **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Diody LED:** Zasilanie
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 31 W
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 707 g
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 5
- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Prędkość przekazywania:** 2000 Mpps
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Jednoczesne połączenia:** 20000
- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 2 Gbit/s
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Wydajność:** 2 Gbit/s

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Waga opakowania:** 1,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 259 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,48 kg

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **SFP WAN:** Nie

Dane logistyczne:

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 7,3 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 24 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 1,48 kg
- **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 2,2 m
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,2 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu.