

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/firewall-zyxel-usglite60ax-1xwan-5xlan-wifi-6-spi-firewall-2000-mbps-max-ipsec-vpn-3-p-201702.html>



## Firewall Zyxel USGLITE60AX 1xWAN 5xLAN WiFi 6 SPI firewall: 2000 Mbps Max. IPsec VPN: 3

Cena	<b>788,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ROUZYXFIR0002</b>
Kod producenta	<b>USGLITE60AX-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937637706</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Nośniki:** Flash
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 31 W
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Waga produktu:** 707 g
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 5
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

- 
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
  - **Prędkość przekazywania:** 2000 Mpps
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
  - **Jednoczesne połączenia:** 20000
  - **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
  - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
  - **Przekierowanie portów:** Tak
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
  - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
  - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 2 Gbit/s
  - **Routing oparty na regułach:** Tak
  - **Wydajność:** 2 Gbit/s
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Głębokość opakowania:** 266 mm
  - **Waga opakowania:** 1,17 kg
  - **Wysokość opakowania:** 73 mm
  - **Szerokość opakowania:** 259 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,48 kg
  - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
  - **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Nie
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Przewody:** LAN (RJ-45)
  - **Klient DHCP:** Tak
  - **Serwer DHCP:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
  - **Gniazdo karty SIM:** Nie
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **DSL WAN:** Nie
  - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
  - **SFP WAN:** Nie
  - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.
  - **Wysokość kartonu dostawczego:** 7,3 cm
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę ( morze):** 24 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
  - **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
  - **Waga netto kartonu dostawczego:** 1,48 kg
  - **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
  - **Wysokość palety (morze):** 2,2 m
  - **Wysokość palety (powietrze):** 2,2 m
  - **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Czerwiec

### Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Nośniki:** Flash
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

- 
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
  - **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Diody LED:** Zasilanie
  - **Kraj pochodzenia:** Tajwan

#### Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 31 W
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 707 g
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 161,7 mm

#### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Firewall:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 5
- **Dostęp dla gości:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

#### Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Prędkość przekazywania:** 2000 Mpps
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Jednoczesne połączenia:** 20000
- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 2 Gbit/s
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Wydajność:** 2 Gbit/s

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Waga opakowania:** 1,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 259 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,48 kg

---

#### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

#### Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

#### Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **SFP WAN:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 7,3 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę ( morze):** 24 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 24 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 240 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 1,48 kg
- **Ilość na palecie (powietrze):** 240 szt.
- **Wysokość palety (morze):** 2,2 m
- **Wysokość palety (powietrze):** 2,2 m

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie demontować urządzenia - ryzyko uszkodzenia sprzętu.