

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fluid-audio-fc10s-aktywny-10-subwoofer-studyjny-p-186650.html>



Fluid Audio FC10S - Aktywny 10" subwoofer studyjny

Cena	1 143,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLFL2GLO0004
Kod producenta	FC10S
Kod EAN	858445004967
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Wysokość produktu:** 387 mm
- **Waga produktu:** 12,8 kg
- **Szerokość produktu:** 317 mm
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wejście XLR:** Tak, 2x
- **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 2
- **Wyjście XLR:** 2
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 3
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 25,4 cm (10")
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Zakres filtra dolnoprzepustowego:** 50 - 200 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 100 dB
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 200 W
- **Filtr górnoprzepustowy:** Tak
- **Pasmo przenoszenia subwoofera:** 20 - 200 Hz
- **Maksymalny SPL:** 108 dB
- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** MDF

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 394 mm
- **Wysokość produktu:** 387 mm
- **Waga produktu:** 12,8 kg
- **Szerokość produktu:** 317 mm

Porty i interfejsy:

-
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
 - **Wejście XLR:** Tak, 2x
 - **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 2
 - **Wyjście XLR:** 2
 - **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 3

Subwoofer:

- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 25,4 cm (10")
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Zakres filtra dolnoprzepustowego:** 50 - 200 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 100 dB
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 200 W
- **Filtr górnoprzepustowy:** Tak
- **Pasma przenoszenia subwoofera:** 20 - 200 Hz
- **Maksymalny SPL:** 108 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.