

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fractal-design-lumen-s36-v2-rgb-procesor-chlodnica-cieczy-all-in-one-12-cm-czarny-1-szt-p-161871.html>



Fractal Design Lumen S36 v2 RGB Procesor Chłodnica cieczy all-in-one 12 cm Czarny 1 szt.

Cena	611,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKJ5
Kod producenta	FD-W-L1-S3612
Kod EAN	7340172705956

Opis produktu

- **Liczba żarówek LED:** 6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Prąd wentylatora:** 0,37 A
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd pompy:** 340 mA
- **Głębokość chłodnicy:** 39,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość opakowania:** 137 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Głębokość opakowania:** 448 mm
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 90000 h
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Technologia łożyskowania pompy:** Ceramiczne łożysko
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, LGA 2066, Socket AM4, Socket FM2, Socket AM3+, LGA 1366 (Socket B), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), Socket FM1, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Gniazdo AM2, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Prędkość motora pompy:** 4000 RPM
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 10 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 33,2 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,34 mmH2O
- **Poziom hałasu pompy:** 22 dB
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,23 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 56 ft³/min
 - **Minimalny przepływ powietrza:** 13 ft³/min
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Zestaw do montażu:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba żarówek LED:** 6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,37 A
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Prąd pompy:** 340 mA

Waga i rozmiary:

- **Głębokość chłodnicy:** 39,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość opakowania:** 137 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Głębokość opakowania:** 448 mm

Wydajność:

- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 90000 h
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
- **Średni czas wytrzymałości pompy (MTTF):** 50000 h
- **Technologia łożyskowania pomp:** Ceramiczne łożysko
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 2011-v3 (Socket R), Gniazdo AM3, LGA 2066, Socket AM4, Socket FM2, Socket AM3+, LGA 1366 (Socket B), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, Socket FM2+, LGA 1200 (Socket H5), Socket FM1, LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM2+, Gniazdo AM2, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM5
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Prędkość motora pompy:** 4000 RPM
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 10 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 33,2 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,34 mmH2O
- **Poziom hałasu pompy:** 22 dB
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 0,23 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 56 ft³/min
- **Minimalny przepływ powietrza:** 13 ft³/min

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zestaw do montażu:** Tak

