

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/frezarko-wycinarka-elek-710w-makita-rt0702cx2j-wyprzedaz-p-185485.html>



Frezarko-wycinarka elek 710W MAKITA RT0702CX2J (WYPRZEDAŻ)

Cena	626,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPMak4PS0054
Kod producenta	RT0702CX2J
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Miękki start:** Tak
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Kolor produktu:** Morski, Szary, Czarny
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wbudowane światło:** Nie
- **Port do odsysania pyłu:** Nie
- **Moc pobierana:** 710 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniony
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 89 mm
- **Średnica króćca odsysania pyłu (min.):** 3,2 cm
- **Średnica króćca odsysania pyłu (maks.):** 3,7 cm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 34000 RPM
- **Skok zespołu frezowego:** 3,5 cm
- **Poziom wibracji:** 2,5 m/s²
- **Błąd poziomu wibracji:** 1,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 93 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 82 dB
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Pojemność tulei zaciskowej:** 8 (5/16"), 6
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 10000 RPM

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Cechy:

- **Miękki start:** Tak
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Kolor produktu:** Morski, Szary, Czarny
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wbudowane światło:** Nie

-
- **Port do odsysania pyłu:** Nie

Moc:

- **Moc pobierana:** 710 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 89 mm

Wydajność:

- **Średnica króćca odsysania pyłu (min.):** 3,2 cm
- **Średnica króćca odsysania pyłu (maks.):** 3,7 cm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 34000 RPM
- **Skok zespołu frezowego:** 3,5 cm
- **Poziom wibracji:** 2,5 m/s²
- **Błąd poziomu wibracji:** 1,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 93 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 82 dB
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Pojemność tulei zaciskowej:** 8 (5/16"), 6
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 10000 RPM