

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/frytkownica-beztluszczowa-adler-ad-6310-p-316934.html>



Frytkownica beztłuszczowa Adler AD 6310

Cena	205,39 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRALW9
Kod producenta	AD 6310
Kod EAN	5903887803250

Opis produktu

- **Typ produktu:** Frytkownica na gorące powietrze
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Funkcja pieczenia:** Nie
- **Pojemność:** 3 l
- **Funkcja smażenia:** Tak
- **Temperatura (min):** 80 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Nienagrzewający się uchwyt:** Tak
- **Typ konstrukcji:** Pojedynczy
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Części wodoodporne:** Nie
- **Długość przewodu:** 0,7 m
- **Zdejmowalna misa:** Tak
- **Moc:** 2200 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość opakowania:** 341 mm
- **Wysokość opakowania:** 271 mm
- **Szerokość opakowania:** 332 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Nie zawiera:** Gruby
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 847 szt.
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 847 szt.
- **Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC):** 2119 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 358 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,3 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 343 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 381 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Typ produktu:** Frytkownica na gorące powietrze
 - **Temperatura (maks):** 200 °C
 - **Funkcja pieczenia:** Nie
 - **Pojemność:** 3 l
 - **Funkcja smażenia:** Tak
 - **Temperatura (min):** 80 °C

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Nienagrzewający się uchwyt:** Tak
- **Typ konstrukcji:** Pojedynczy
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Części wodoodporne:** Nie
- **Długość przewodu:** 0,7 m
- **Zdejmowalna misa:** Tak

Moc:

- **Moc:** 2200 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 341 mm
- **Wysokość opakowania:** 271 mm
- **Szerokość opakowania:** 332 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** Gruby

Dane logistyczne:

- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 847 szt.
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 847 szt.
- **Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC):** 2119 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 358 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,3 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 343 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 381 mm

Wskazywanie:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wskaźnik gotowości do użycia:** Tak