

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fsp-fp-1500-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-1-5-kva-900-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-249062.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FSP FP 1500 zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,5 kVA 900 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	566,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROCZ2
Kod producenta	PPF9000501
Kod EAN	4711140487656

Opis produktu

- **Auto-restart:** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 100 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h

-
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Zimny start:** Tak
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Auto-restart:** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 100 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Układ:** Mini Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F

-
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak