

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fsp-fp-800-zasilacz-ups-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-229349.html>



FSP FP 800 zasilacz UPS 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	300,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODA5
Kod producenta	PPF4800407
Kod EAN	4711140489254

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Auto-restart:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii

-
- **Auto-restart:** Tak
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Moc rzeczywista:** 480 W
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
 - **Poziom hałasu:** 40 dB
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000