

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fsp-fsp250-50feb-modul-zasilaczy-250-w-flex-atx-p-271048.html>

BRAK
ZDJĘCIA



FSP FSP250-50FEB moduł zasilaczy 250 W Flex ATX

Cena **329,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRPNKK**

Kod producenta **9PA250FK08**

Kod EAN **4713224523274**

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 80 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 -264 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 14 A
- **Prąd wejściowy:** 2 - 4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 18 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 40,5 mm
- **Wysokość produktu:** 81,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 250 W

-
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
 - **Łączna moc (+5 V):** 80 W
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
 - **Napięcie wejściowe AC:** 90 -264 V
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 14 A
 - **Prąd wejściowy:** 2 - 4 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 18 A
 - **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
 - **Czas wstrzymania:** 16 ms
 - **Wydajność:** 85%
 - **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 40,5 mm
- **Wysokość produktu:** 81,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS