

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fsp-ifp-1500-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-1-5-kva-900-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-222196.html>



## FSP iFP 1500 zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,5 kVA 900 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>607,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROCYZ</b>
Kod producenta	<b>iFP1500</b>
Kod EAN	<b>4713224522338</b>

### Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Auto-restart:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

- 
- **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Zimny start:** Tak
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Auto-restart:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak

### Konstrukcja:

- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Głębokość produktu:** 320 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2

### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

- 
- **Zimny start:** Tak
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000