

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fsp-nano-800-zasilacz-ups-czuwanie-offline-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-214611.html>



FSP Nano 800 zasilacz UPS Czuwanie (Offline) 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	302,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODB2
Kod producenta	PPF4800305
Kod EAN	4711140484785

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 270 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Wysokość produktu:** 207 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Szerokość produktu:** 82,5 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 15 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typ obsługiwanych baterii:** 9 AH
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Moc rzeczywista:** 480 W
 - **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 270 V
 - **Auto-restart:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 207 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Szerokość produktu:** 82,5 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 15 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Pozostałe funkcje:

- **Typ obsługiwanych baterii:** 9 AH
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 220 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000