

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fujifilm-x-t50-obudowa-bezlusterkowca-40-2-mp-x-trans-cmos-5-hr-7728-x-5152-px-ciemnoszary-p-257698.html>



## Fujifilm X -T50 Obudowa bezlusterkowca 40,2 MP X-Trans CMOS 5 HR 7728 x 5152 px Ciemnoszary

Cena	<b>6 080,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREBHG</b>
Kod producenta	<b>35799236</b>
Kod EAN	<b>4547410533675</b>

### Opis produktu

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SDHC, SD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Maj
- **Waga produktu:** 389 g
- **Waga (łącznie z baterią):** 438 g
- **Głębokość produktu:** 48,8 mm
- **Szerokość produktu:** 123,8 mm
- **Wysokość produktu:** 84 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** USB
- **Pasek na ramię:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1840000 dot
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kontrola kontrastu:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Ręczny, Automatyczna
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 5, 10 s, 3, 2
- **Efekty fotograficzne:** Żywy, Negatyw, Sepiowy, Czarno-biały
- **Ujęcia sekwencyjne Multi-shot:** Tak

- 
- **Regulacja dioptrii (D-D):** -4 - 2
  - **Wielokrotna ekspozycja:** Tak
  - **Typ HD:** 6.2K
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 6240 x 3510 px
  - **Tryby lampy błyskowej:** Ręczny, Automatyczna, Wyłączenie lampy błyskowej
  - **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
  - **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
  - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny, Mechaniczny
  - **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/180000 s
  - **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 3600 s
  - **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
  - **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
  - **Powiekszenie:** 0,62x
  - **Technologia wizjera:** OLED
  - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 5:4, 3:2, 4:3, 1:1, 16:9
  - **Format kompresji zdjęć:** HEIF, JPEG, Surowy, TIFF
  - **Typ aparatu/kamery:** Obudowa bezlusterkowca
  - **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Korpus kamery
  - **Stabilizator obrazu:** Tak
  - **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
  - **Typ przetwornika obrazu:** X-Trans CMOS 5 HR
  - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 7728 x 5152 px
  - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 23,5 x 15,7 mm
  - **Megapiksele:** 40,2 MP
  - **Przesunięcie czujnika IS liczba przystanków (maks.):** 7
  - **System czyszczenia czujnika:** Wibracje ultradźwiękowe
  - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
  - **Czułość ISO:** 25600, 100, 64, 51200, 80
  - **Czułość ISO (maks):** 51200
  - **Korekcja naświetlania:** ± 5EV (1/3EV step)
  - **Kontrola naświetlania:** Program AE
  - **Czułość ISO (min):** 64
  - **Pomiar światła:** Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
  - **Tryby naświetlania:** Preselekcja przysłony AE, Ręczny, Priorytet migawki AE
  - **Liczba stref pomiarowych:** 256

## Specyfikacja:

### Pamięć:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, SDHC, SD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Rok wprowadzenia:** 2024
- **Miesiąc wprowadzenia:** Maj

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 389 g
- **Waga (łącznie z baterią):** 438 g
- **Głębokość produktu:** 48,8 mm
- **Szerokość produktu:** 123,8 mm
- **Wysokość produktu:** 84 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Bluetooth:** Tak

- 
- **Wi-Fi:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Zawartość opakowania:**

- **Przewody:** USB
- **Pasek na ramię:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

**Wyświetlacz:**

- **Przekątna ekranu:** 3"
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1840000 dot

**Porty i interfejsy:**

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro

**Bateria:**

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

**Kamera:**

- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kontrola kontrastu:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Ręczny, Automatyczna
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 5, 10 s, 3, 2
- **Efekty fotograficzne:** Żywy, Negatyw, Sepiowy, Czarno-biały
- **Ujęcia sekwencyjne Multi-shot:** Tak
- **Regulacja dioptrii (D-D):** -4 - 2
- **Wielokrotna ekspozycja:** Tak

**Video:**

- **Typ HD:** 6.2K
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 6240 x 3510 px

**Flash:**

- **Tryby lampy błyskowej:** Ręczny, Automatyczna, Wyłączenie lampy błyskowej
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej

**Migawka:**

- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny, Mechaniczny
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/180000 s
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 3600 s

**Wizjer:**

- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Powiekszenie:** 0,62x

- 
- **Technologia wizjera:** OLED

#### **Jakość obrazu:**

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 5:4, 3:2, 4:3, 1:1, 16:9
- **Format kompresji zdjęć:** HEIF, JPEG, Surowy, TIFF
- **Typ aparatu/kamery:** Obudowa bezlusterkowca
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Korpus kamery
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Typ przetwornika obrazu:** X-Trans CMOS 5 HR
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 7728 x 5152 px
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 23,5 x 15,7 mm
- **Megapiksele:** 40,2 MP
- **Przesunięcie czujnika IS liczba przystanków (maks.):** 7
- **System czyszczenia czujnika:** Wibracje ultradźwiękowe

#### **Ustawienie ostrości:**

- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne

#### **Ekspozycja:**

- **Czułość ISO:** 25600, 100, 64, 51200, 80
- **Czułość ISO (maks):** 51200
- **Korekcja naświetlania:** ± 5EV (1/3EV step)
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO (min):** 64
- **Pomiar światła:** Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
- **Tryby naświetlania:** Preselekcja przysłony AE, Ręczny, Priorytet migawki AE
- **Liczba stref pomiarowych:** 256