

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fujitsu-primergy-tx1330-m6-serwer-0-gb-tower-intel-xeon-e-e-2456-3-3-ghz-32-gb-ddr5-sdram-500-w-p-203799.html>



Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 serwer 0 GB Tower Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W

Cena	11 367,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOA8
Kod producenta	VFY:T1336SC065IN
Kod EAN	4066733142246

Opis produktu

- **Wydajne rdzenie:** 6
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 6
- **Model procesora:** E-2456
- **Cache procesora:** 18 MB
- **Taktowanie procesora:** 3,3 GHz
- **Typ procesora:** Intel Xeon E
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5,1 GHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4
- **Obudowa:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony
- **Zasilanie:** 500 W
- **Wysokość produktu:** 457 mm
- **Szerokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 448 mm
- **Waga produktu:** 28,8 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel I210
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Poziomy RAID:** 10, 1
- **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
- **Interfejs HDD:** SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Wydajne rdzenie:** 6
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 6
- **Model procesora:** E-2456
- **Cache procesora:** 18 MB
- **Taktowanie procesora:** 3,3 GHz
- **Typ procesora:** Intel Xeon E
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 5,1 GHz

Pamięć:

- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Gniazda pamięci:** DIMM x 4

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony

Moc:

- **Zasilanie:** 500 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 457 mm
- **Szerokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 448 mm
- **Waga produktu:** 28,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel I210

Wydajność:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

Nośnik danych:

- **Poziomy RAID:** 10, 1
- **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
- **Interfejs HDD:** SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 8
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

