

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fury-obudowa-komputerowa-fury-shobo-rgb-midi-tower-z-oknem-czarna-p-190622.html>



## FURY OBUDOWA KOMPUTEROWA FURY SHOBO RGB MIDI TOWER Z OKNEM CZARNA

Cena	<b>163,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUFUYOBU0002</b>
Kod producenta	<b>NFO-2153</b>
Kod EAN	<b>5901969444346</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal, Siatka
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5" :** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 386 mm
- **Wysokość produktu:** 448 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 33,5 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 240, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

- 
- **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Nie
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 360 mm, 140, 280, 240
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Prędkość wentylatora:** 1080 - 1320 RPM
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Osłona zasilacza:** Tak
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal, Siatka
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Podświetlenie:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 386 mm
- **Wysokość produktu:** 448 mm
- **Waga produktu:** 4 kg

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

---

#### **Chłodzenie:**

- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 33,5 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 240, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Nie
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 360 mm, 140, 280, 240
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 1080 - 1320 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

#### **Zasilanie:**

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Osłona zasilacza:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX