

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fury-obudowa-komputerowa-fury-shobo-sh4f-rgb-midi-z-oknem-czarna-p-190355.html>



FURY OBUDOWA KOMPUTEROWA FURY SHOBO SH4F RGB MIDI Z OKNEM CZARNA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 204,71 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | OBUFUYOBU0001 |
| Kod producenta | NFO-2154 |
| Kod EAN | 5901969444353 |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, ATX, Mini-ITX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Siatka, ABS
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Waga produktu:** 4,61 kg
- **Wysokość produktu:** 448 mm
- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 386 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 1080 - 1320 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 360 mm, 280, 240, 120 mm, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 240, 120, 140 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Nie
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 33,5 ft³/min
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Ochrona zasilacza:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, ATX, Mini-ITX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Siatka, ABS
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,1 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,61 kg
- **Wysokość produktu:** 448 mm
- **Szerokość produktu:** 204 mm
- **Głębokość produktu:** 386 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć

przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 1080 - 1320 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 360 mm, 280, 240, 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 240, 120, 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Zainstalowane chłodzenie cieczą:** Nie
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 33,5 ft³/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Ochrona zasilacza:** Tak