

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/g-skill-trident-z5-rgb-ddr5-2x48gb-6400mhz-cl30-xmp3-black-f5-6400j3039g48gx2-tz5rk-p-196676.html>

BRAK
ZDJĘCIA



G.SKILL TRIDENT Z5 RGB DDR5 2X48GB 6400MHZ CL30 XMP3 BLACK F5-6400J3039G48GX2-TZ5RK

Cena	2 204,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAMGSKDR50277
Kod producenta	F5-6400J3039G48GX2-TZ5RK
Kod EAN	4713294238894
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Profil SPD:** Tak
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 3.0
- **Podświetlenie:** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V, 1.1 V
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 48 GB
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony/zielony/niebieski
- **Opóźnienie CAS:** 30
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
- **Pamięć RAM:** 96 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 6400 MHz
- **Opóźnienie losowe - odczyt (do):** 39 µs
- **Opóźnienie sekwencyjne - zapis (do):** 39 µs
- **Opóźnienie sekwencyjne - odczyt (do):** 32 µs
- **Opóźnienie losowe - zapis (do):** 102 µs
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią., Nie demontować samodzielnie., Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Profil SPD:** Tak
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 3.0
- **Podświetlenie:** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V, 1.1 V
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 48 GB
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak

-
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony/zielony/niebieski
 - **Opóźnienie CAS:** 30
 - **Przeznaczenie:** PC/serwer
 - **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
 - **Pamięć RAM:** 96 GB
 - **Prędkość zegara pamięci:** 6400 MHz
 - **Opóźnienie losowe - odczyt (do):** 39 μ s
 - **Opóźnienie sekwencyjne - zapis (do):** 39 μ s
 - **Opóźnienie sekwencyjne - odczyt (do):** 32 μ s
 - **Opóźnienie losowe - zapis (do):** 102 μ s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią., Nie demontować samodzielnie., Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.