

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gb250-boost-max-12v-5250a-jump-starter-p-169500.html>

GB250 Boost Max 12V 5250A Jump Starter

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 3 782,05 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGN83 |
| Kod producenta | GB250 |
| Kod EAN | 1210000619402 |
| PKWiU | 27.20.23.0 |

Opis produktu

- **Pojemność baterii:** 242 Wh
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ilość portów USB:** 2
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 16 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Napięcie:** 12 V
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 16 l
- **Prąd wyjściowy:** 5250 A
- **Diody LED:** Tak
- **Strumień świetlny (latarka):** 600 lm
- **Czas ładowania:** 8,5 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Wysokość produktu:** 218,9 mm
- **Głębokość produktu:** 93,5 mm
- **Szerokość produktu:** 315,7 mm
- **Waga produktu:** 6,67 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Futerał ochronny:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Kabel XGC
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność baterii:** 242 Wh
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Pojemność silnika Diesla (max):** 16 l
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Napięcie:** 12 V
 - **Pojemność silnika benzynowego (max):** 16 l
 - **Prąd wyjściowy:** 5250 A
 - **Diody LED:** Tak
 - **Strumień świetlny (latarka):** 600 lm

Moc:

- **Czas ładowania:** 8,5 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 218,9 mm
- **Głębokość produktu:** 93,5 mm
- **Szerokość produktu:** 315,7 mm
- **Waga produktu:** 6,67 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

Zawartość opakowania:

- **Futerał ochronny:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Kabel XGC

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.