

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gb251-boost-max-24v-3000a-jump-starter-p-218491.html>

## GB251 Boost Max 24V 3000A Jump Starter

Cena	<b>3 782,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGN66</b>
Kod producenta	<b>GB251</b>
Kod EAN	<b>1210000619419</b>
PKWiU	<b>27.20.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie:** 24 V
- **Strumień świetlny (latarka):** 600 lm
- **Ilość portów USB:** 2
- **Pojemność silnika Diesla (max):** 32 l
- **Pojemność silnika benzynowego (max):** 32 l
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Pojemność baterii:** 137 Wh
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 3000 A
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Czas ładowania:** 8,5 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A
- **Wysokość produktu:** 218,9 mm
- **Szerokość produktu:** 315,7 mm
- **Głębokość produktu:** 93,5 mm
- **Waga produktu:** 6,67 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Futerał ochronny:** Tak
- **Przewody:** Kabel XGC
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie:** 24 V
- **Strumień świetlny (latarka):** 600 lm

- 
- **Ilość portów USB:** 2
  - **Pojemność silnika Diesla (max):** 32 l
  - **Pojemność silnika benzynowego (max):** 32 l
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Pojemność baterii:** 137 Wh
  - **Wbudowana latarka:** Tak
  - **Prąd wyjściowy:** 3000 A
  - **Diody LED:** Tak
  - **Stopień ochrony IP:** IP65

#### **Moc:**

- **Czas ładowania:** 8,5 godz
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,1 A

#### **Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 218,9 mm
- **Szerokość produktu:** 315,7 mm
- **Głębokość produktu:** 93,5 mm
- **Waga produktu:** 6,67 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Futerał ochronny:** Tak
- **Przewody:** Kabel XGC

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego.