

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-eg-ups-002-zasilacz-ups-0-85-kva-510-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-253746.html>



Gembird EG-UPS-002 zasilacz UPS 0,85 kVA 510 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	293,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMCD
Kod producenta	EG-UPS-002
Kod EAN	8716309076098

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 510 W
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 95 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość opakowania:** 335 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,22 kg
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 30 min
- **Pojemność baterii:** 8 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Ilość faz:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

-
- **Moc rzeczywista:** 510 W

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 95 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość opakowania:** 335 mm
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,22 kg

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 30 min
- **Pojemność baterii:** 8 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 12 h

Pozostałe funkcje:

- **Ilość faz:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000