

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-listwa-zasilajaca-rack-19-pdu-eg-pdu-014-1u-16a-8x-schuko-kabel-3m-p-235185.html>



GEMBIRD LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" PDU EG-PDU-014 1U, 16A, 8X SCHUKO, KABEL 3M

Cena	83,06 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	LIPGEMRAK0004
Kod producenta	EG-PDU-014
Kod EAN	8716309117364
PKWiU	27.12.23.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 3 m
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 250 V
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 432 x 44 x 44 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 550 x 95 x 55 mm
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła., Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 3 m
- **Zgodność z RoHS:** Tak

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

-
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 250 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 432 x 44 x 44 mm
- **Waga produktu:** 800 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 550 x 95 x 55 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła., Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane.