

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-listwa-zasilajaca-rack-19-pdu-eg-pdu-014-c14-1u-10a-8x-schuko-wtyk-c14-kabel-3m-p-180194.html>



GEMBIRD LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" PDU EG-PDU-014-C14 1U, 10A, 8X SCHUKO, WTYK C14, KABEL 3M

Cena	80,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LIPGEMRAK0006
Kod producenta	EG-PDU-014-C14
Kod EAN	8716309116800
PKWiU	27.12.23.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 3 m
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane., Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 3 m

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
 - **Moc maksymalna:** 3680 W
 - **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 800 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane., Przechowywać z dala od źródeł ciepła.