

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-listwa-zasilajaca-rack-19-pdu-eg-pdu-014-f-1u-16a-8x-francuskie-gniazdo-wtyk-schuko-kabel-3m-p-235186.html>



GEMBIRD LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" PDU EG-PDU-014-F 1U, 16A, 8X FRANCUSKIE GNIAZDO, WTYK SCHUKO, KABEL 3M

Cena	83,06 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	LIPGEMRAK0005
Kod producenta	EG-PDU-014-F
Kod EAN	8716309116817
PKWiU	27.12.23.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 3 m
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 250 V
- **Waga produktu:** 800 g
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 432 x 44 x 44 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 550 x 95 x 55 mm
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane., Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Długość kabla:** 3 m
- **Zgodność z RoHS:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Moc maksymalna:** 3680 W

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
 - **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 250 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 800 g
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 432 x 44 x 44 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 550 x 95 x 55 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu E

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy większą liczbą urządzeń niż jest to zalecane., Przechowywać z dala od źródeł ciepła.