

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-zasilacz-komputerowy-fornax-power-750w-80-bronze-atx-750w-aktywne-pfc-12cm-wentylator-p-213765.html>



## GEMBIRD ZASILACZ KOMPUTEROWY FORNAX POWER 750W 80+ BRONZE ATX, 750W, AKTYWNE PFC, 12CM WENTYLATOR

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>211,82 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ZDLGEMOBU0014</b>      |
| Kod producenta   | <b>CCC-PSUBRONZE-750W</b> |
| Kod EAN          | <b>8716309134002</b>      |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>         |

### Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie
- **Łączna moc:** 750 W
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- 
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
  - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

**Moc:**

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie
- **Łączna moc:** 750 W

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

**Wydajność:**

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

**Porty i interfejsy:**

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm