

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-zasilacz-komputerowy-fornax-power-750w-80-gold-atx-750w-aktywne-pfc-12cm-wentylator-p-213742.html>



GEMBIRD ZASILACZ KOMPUTEROWY FORNAX POWER 750W 80+ GOLD ATX, 750W, AKTYWNE PFC, 12CM WENTYLATOR

Cena	297,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGEMOBU0016
Kod producenta	CCC-PSUGOLD-750W
Kod EAN	8716309134026
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc:** 750 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc:** 750 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Wysokość opakowania:** 102 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak