

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genesis-zasilacz-nihon-650w-80-bronze-atx-3-1-p-313931.html>BRAK
ZDJĘCIA

GENESIS ZASILACZ NIHON 650W 80+ BRONZE ATX 3.1

Cena	263,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGNSOBU0001
Kod producenta	NGP-2367
Kod EAN	5901969449853
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Prędkość wentylatora: 2000
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 54 A
- Łączna moc: 650 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: NLO, UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)
- Łączna moc (+12 V): 648 W
- Prąd wejściowy: 8-4 A
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 80000 h
- Wersja ATX: 3.1
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Poziom hałasu: 24,7 dB
- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Typ okablowania: Niemodularne
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Motherboard power connector: 24-pin ATX

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora:** 2000
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** NLO, UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Prąd wejściowy:** 8-4 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Poziom hałasu:** 24,7 dB

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)