

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genesis-zasilacz-nihon-750w-80-bronze-atx-3-1-p-313175.html>

BRAK
ZDJĘCIA



GENESIS ZASILACZ NIHON 750W 80+ BRONZE ATX 3.1

Cena	289,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGNSOBU0003
Kod producenta	NGP-2368
Kod EAN	5901969449860
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prędkość wentylatora:** 2000
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), NLO
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 9 - 4.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Poziom hałasu:** 24,7 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prędkość wentylatora:** 2000

Moc:

- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcie), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), NLO
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 9 - 4.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Poziom hałasu:** 24,7 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)