

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/genius2deu-2a-direct-mount-battery-charger-p-169466.html>

GENIUS2DEU 2A Direct-Mount Battery Charger

Cena	195,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGN34
Kod producenta	GENIUS2DEU
Kod EAN	1210000618146
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Pojemność baterii (max):** 40 Ah
- **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
- **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
- **Zaawansowana diagnostyka:** Odwrotne podłączenie, Automatyczne wykrywanie zasilania/rozwarstwienia kwasowego, Zbyt niskie napięcie baterii, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Napięcie zasilania:** 100 - 240 V
- **Prąd ładowania:** 2 A
- **Moc:** 28 W
- **Głębokość produktu:** 40,6 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Waga produktu:** 230 g
- **Szerokość produktu:** 89 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 0,6 m
- **Wydajność:** 87%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Zawartość zestawu:** Uchwyt mocujący z paskiem, Wkręty samogwintujące, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed iskrzeniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem

-
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
 - **Kolor produktu:** Szary, Czarny
 - **Pojemność baterii (max):** 40 Ah
 - **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy, 12 V kwasowo-ołowiowy
 - **Automatyczna naprawa podłączonej baterii:** Tak
 - **Zaawansowana diagnostyka:** Odwrotne podłączenie, Automatyczne wykrywanie zasiarczenia/rozwarstwienia kwasowego, Zbyt niskie napięcie baterii, Wykrywanie wysokiego napięcia, Wykrywanie złej baterii

Konstrukcja:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wodoodporny:** Tak
- **Wbudowana latarka:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Odporny na zadrapania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Napięcie zasilania:** 100 - 240 V
- **Prąd ładowania:** 2 A
- **Moc:** 28 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 40,6 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Waga produktu:** 230 g
- **Szerokość produktu:** 89 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 0,6 m

Wydajność:

- **Wydajność:** 87%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Zawartość zestawu:** Uchwyt mocujący z paskiem, Wkręty samogwintujące, Instrukcja obsługi x 1, Akcesoria montażowe

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj prostownika samodzielnie., Unikać kontaktu prostownika z wodą., Chroń prostownik przed dziećmi.